

DATENBLATT

Produktlinie



Mobil



Klassifizierung

Zusatzfunktionen bei entsprechender Ausstattung



Lackierung in RAL nach Wahl

OktaBlock

Die mobile Fahrzeugsperre OktaBlock sichert Zufahrten und Zugänge zu Veranstaltungen unter freiem Himmel wirksam vor durchbrechenden Kraftfahrzeugen.

- Komplett fertig montierte Einzelsperren zum einfachen Aufstellen ohne bauliche Maßnahmen vor Ort
- Dank Zertifizierung als Einzelmodul einsetzbar. Keine Verbindung der Module notwendig
- Flexibel, ortsungebunden, kosteneffizient, wartungsfrei
- Auf Wunsch als Hinweis- bzw. Werbefläche nutzbar




Technische Daten

Ausführung	Mobil
Durchmesser	273 mm
Maße der Grundplatte	800 x 800 mm
Höhe	1250 mm
Höhe der Grundplatte (abgeschrägt)	5 - 33 mm
Materialstärke	16 mm
Füllung des Zylinders	Beton
Gewicht	ca. 350 kg
Aufprallenergie mit Zerstörung	750.000 J
Zertifiziert nach	PAS68, IWA14-1, ASTM M30, K4

Ausstattung		Funktion
Zylinder-Oberfläche	Stahl S 355	●
Oberflächenbehandlung	Stahlausführung: Stahl lackiert (Anthrazitgrau)	●
Ringschraube M20, inkl. Anschlagseil	Transporthilfe zum Anheben des OktaBlock	●
Reflexionsstreifen	Bessere Sicht bei Nacht, komplett umlaufend	●
Platzierungskoffer	Hilfsmittel zum Markieren der Aufstellpositionen, zum Ausgleichen unebener Untergründe sowie zusätzliche Ersatz-Verschlusschrauben	○
Instandhaltungskoffer	Ersatzwarnmarkierungen, Anschlagseil und Lackspray zum Ausbessern von Oberflächenbeschädigungen	○
OktaMover	Für schnelles und einfaches Platzieren und Umsetzen ohne Gabelstapler, Kran o. ä. serienmäßig mit Warnleuchte und Einzelbatterie.	○
Aluminiumkoffer für OktaMover	Als Lagerungshilfe für die Aufbewahrung von Werkzeugen oder für Platzierungskoffer und Instandhaltungskoffer geeignet.	○
Universaladapter zur Befestigung von Standard Baustellenleuchten	Adapter zur Befestigung aller gängigen Baustellenleuchten mit Befestigungsbügel am Kopf des OktaBlock/OktaBlock TR. Max Gewicht der Leuchte 1,2 kg.	○
Warnbeleuchtung für OktaBlock/OktaBlock TR	Signallampe MonoLight LED Blink-/Dauerlicht, zweiseitig gelb, Dämmerungsautomatik, ohne Batterien. Hinweis: Hörmann Adapter und Batterieeinheit erforderlich.	○
Batterieeinheit für Warnbeleuchtung	Premiumbatterie für Warnbeleuchtung mit hochwertigen Leuchtdioden mit langer Lebensdauer. Betriebszeit mit einer Batterie - Dauerlicht 1400 Stunden/Blinklicht 5500 Stunden.	○

● Standard ○ Optional



Die vorstehenden Informationen, insbesondere Angaben und Darstellungen, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung und keine Garantie dar. Änderungen und Irrtümer ausdrücklich vorbehalten. Das Datenblatt ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.